

Инструкция по смене канала связи на терминале.

Переход в Recovery меню терминала:

1. Перезагрузите терминал. При включении терминал издает два звуковых сигнала, на экране появляется серый градиент и появляется логотип Vendotek.
2. Дождитесь третьего звукового сигнала, который прозвучит примерно через минуту после включения, после чего сразу нажмите кнопку B1 на задней панели терминала.

Как изменить канал связи на Ethernet:

1. В меню Recovery перейдите в раздел Connection;
2. В данном разделе необходимо установить следующие настройки:
Internet link -> Ethernet/USB;
Ethernet/Usb -> Interface -> Ethernet;
Ethernet/Usb -> IP setting -> Mode -> выберите каким образом ваше сетевое оборудование будет раздавать ip-адреса: динамическим (DHCP) или статическим (Static);
3. В разделе Connection нажмите Apply and restart;
4. После перезагрузки канал связи на терминале будет изменен на Ethernet.

Как изменить канал связи на USB:

1. В меню Recovery перейдите в раздел Connection;
2. В данном разделе необходимо установить следующие настройки:
Internet link -> Ethernet/USB;
Ethernet/Usb -> Interface -> USB;
Ethernet/Usb -> IP setting -> Mode -> выберите каким образом ваше сетевое оборудование будет раздавать ip-адреса: динамическим (DHCP) или статическим (Static);
3. В разделе Connection нажмите Apply and restart;
4. После перезагрузки канал связи на терминале будет изменен на USB.

Как изменить канал связи на GPRS:

1. В меню Recovery перейдите в раздел Connection;
2. В данном разделе необходимо установить следующие настройки:
Internet link -> GPRS;
Ethernet/Usb -> Interface -> Off;
3. В разделе Connection нажмите Apply and restart;
4. После перезагрузки канал связи на терминале будет изменен на GPRS.