Honeywell (Datamax) M-Class Mark II

Документация

- Документация (EN!)
- Документация (RU!)

• Драйвер

Подготовка к работе

Бобина

Толщина бумаги: 0.0635 - 0.254 мм
Внутренний диаметр втулки: 38 мм
Внешний диаметр бобины: 203 мм

• Ширина ленты: 19 - 118 мм

Подключение к Лайму

Настройка принтера осуществляется в панели администратора

- Название: должно совпадать с системным именем принтера, либо не совпадать ни с одним из системных принтеров, в этом случае печать будет осуществлена на принтере по умолчанию
- Драйвер: Системный

На кассе:

- Установить драйвер
- Задать принтеру имя, соответствующее названию принтера в админке, либо, назначить его принтером по умолчанию

Ссылки

- Все принтеры
- Настройка принтера в панели администратора

public, doc, hw, printer

Last update: 04:48 03/05/2024

 $public: doc: hw: printers: honeywell_datamax_m-class_mark_ii \ https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/honeywell_datamax_m-class_mark_ii \ https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/honeywell_datamax_m-class_mark_ii \ https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/public/doc/hw/public/doc/hw/public/doc/hw/public/doc/hw/public/doc/hw/public/doc/hw/public/doc$

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/honeywell_datamax_m-class_mark_ii

Last update: 04:48 03/05/2024



https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 05:43 14/12/2025