

Honeywell (Datamax) M-Class Mark II

Документация

- [Документация \(EN!\)](#)
- [Документация \(RU!\)](#)
- [Драйвер](#)

Подготовка к работе

Бобина

- Толщина бумаги: 0.0635 - 0.254 мм
- Внутренний диаметр втулки: 38 мм
- Внешний диаметр бобины: 203 мм
- Ширина ленты: 19 - 118 мм

Подключение к Лайму

Настройка принтера осуществляется в [панели администратора](#)

- Название: должно совпадать с системным именем принтера, либо не совпадать ни с одним из системных принтеров, в этом случае печать будет осуществлена на принтере по умолчанию
- Драйвер: Системный

На кассе:

- [Установить драйвер](#)
- Задать принтеру имя, соответствующее названию принтера в админке, либо, назначить его принтером по умолчанию

Ссылки

- [Все принтеры](#)
- [Настройка принтера в панели администратора](#)

`public, doc, hw, printer`

Last update: 04:48 03/05/2024 public:doc:hw:printers:honeywell_datamax_m-class_mark_ii https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/honeywell_datamax_m-class_mark_ii

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/honeywell_datamax_m-class_mark_ii

Last update: **04:48 03/05/2024**

